TUBO CONDUIT TIPO PESADO MARCA JUPITER™ CEDULA 40
NMX-J-534-ANCE-2016

TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO PESADO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- FABRICADOS CONFORME A LA NORMA **NMX-J-534-ANCE-2016**
- TUBO DE ACERO AL CARBÓN FORMADO CON LÁMINA ROLADA EN FRÍO **ASTM-A-366** / LÁMINA ROLADA EN CALIENTE **ASTM-A-569.**
- GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE EN EL EXTERIOR Y CON UN RECUBRIMIENTO INTERNO DE PINTURA TIPO ESMALTE PARA UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- ZINC EN GRADO DE ALTA PUREZA (99.9%) **ASTM-B6**



- APLICAMOS UN RECUBRIE COMPLEMENTARIO DE REFUERZO PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISPONIBLE EN DIÁMETROS DE ½" (16) A 4" (103)
- TUBERÍA A LONGITUD COMERCIAL DE 3.20 m +/- 6mm (A SOLICITUD DEL CLIENTE SE FABRICAN A LONGITUDES NORMALIZADAS)
- EXTREMOS CON ROSCA COMERCIAL NPSM "ROSCA RECTA" (A SOLICITUD DEL CLIENTE SE FABRICAN CON ROSCA NPT "ROSCA CÓNICA")
- PRESENTACIÓN CON TAPÓN EN CADA EXTREMO.
- IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA COLOR NARANJA.
- TODAS LA PRUEBAS MECÁNICAS EFECTUADAS EXCEDEN LAS NORMAS OFICIALES.



Productos Especializados de Acero S.A. de C.V.
Poniente 134 No. 854 Col. Industrial Vallejo, México D.F C.P. 02300

USO SUGERIDO: TUBO CONDUIT CEDULA 40 “JUPITER™” ES USADO TANTO EN INSTALACIONES OCULTAS, YA SEA EMPOTRADOS EN CONCRETO O PAREDES COMO EN INSTALACIONES VISIBLES O EN LA INDUSTRIA. EN LUGARES SECOS NO EXPUESTOS A HUMEDAD O AGENTES CORROSIVOS.

LISTADO DE MEDIDAS FABRICADAS DE TUBO CONDUIT CEDULA 40 DE ACUERDO A LA NORMA NMX-J-534-ANCE-2013

SISTEMA MÉTRICO	TAMAÑO COMERCIAL	DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR NOMINAL		NO.DE HILOS POR PULGADA	LONGITUD EFECTIVA DE ROSCA	PESO MÍNIMO POR10 PIEZAS	COLOR DE TAPÓN
		in	mm	in	mm		mm	kg	
16	1/2"	0.840	21.336	0.104	2.64	14	19.80	35.80	NEGRO
21	3/4"	1.050	26.670	0.107	2.71	14	20.10	47.60	ROJO
27	1"	1.315	33.401	0.126	3.20	11.5	24.90	69.40	AZUL
35	11/4"	1.660	42.164	0.133	3.38	11.5	25.70	91.20	ROJO
41	11/2"	1.900	48.260	0.138	3.51	11.5	26.20	112.90	NEGRO
53	2"	2.375	60.325	0.146	3.71	11.5	26.20	150.60	NEGRO
63	21/2"	2.875	73.025	0.193	4.90	8	39.90	239.00	NEGRO
78	3"	3.500	88.900	0.205	5.21	8	41.40	309.60	AZUL
103	4"	4.500	114.300	0.225	5.72	8	43.90	441.00	AZUL

TOLERANCIAS PARA EL DIÁMETRO EXTERIOR:
+/- 0.015” (0.38 mm) PARA DIÁMETROS DE ½” (16) A 1 ½” (35)
+/- 1% PARA DIÁMETROS DE 2” (53) A 4” (103)

LISTADO DE MEDIDAS FABRICADAS DE ACOPLADORES (COPLES) DE ACUERDO A LA NORMA NMX-J-534-ANCE-2016



SISTEMA MÉTRICO	TAMAÑO COMERCIAL	DIÁMETRO EXTERIOR		LONGITUD MÍNIMA
		in	mm	mm
16	1/2"	1.012	25.7	41.3
21	3/4"	1.252	31.8	41.7
27	1"	1.524	38.7	50.0
35	1 1/4"	1.870	47.5	51.6
41	11/2"	2.154	54.7	52.4
53	2"	2.650	67.3	54.0
63	21/2"	3.252	82.6	81.0
78	3"	3.870	98.3	84.1
103	4"	4.874	123.8	89.3

DIÁMETRO EXTERIOR ES UN REQUISITO OPTATIVO

Productos Especializados de Acero S.A. de C.V.
Poniente [illegible] Industrial Vallejo, México D.F C.P. 02300
Tel: (55) 1500 0300
www.peasa.com.mx